

# BIOSPHERE VELOURS

## Peinture satinée à base d'une dispersion de résines acryliques

LA  
MAÇONNERIE  
INTÉRIEURE



### DESTINATION

Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en pièces sèches, en neuf comme en entretien. Pour travaux sur prescription spéciale.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Très faible taux de COV
- Pas d'odeur désagréable
- Très bonne opacité
- Ecolabel Européen

### TEINTES

Blanc et teintes pastel de la liasse Constellation

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin < 9% sous 60°

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

Poché fin

### RENDEMENT

9 à 12 m<sup>2</sup>/litre (supports lisses)  
8 à 10 m<sup>2</sup>/litre (toiles de verres)

### CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,38 (± 0,02) à 20 °C

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

42% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 heure
  - Redoublable : environ 5 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse « spécial acrylique »
- Rouleau « polyamide texturé 12 mm »
- Pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# BIOSPHERE VELOURS

Peinture satinée à base d'une dispersion de résines acryliques

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de BIOSPHERE IMPRESSION</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de BIOSPHERE VELOURS</li> </ul>
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> </ul>		

## Observations

<b>NOTA</b>	La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 65%.
<b>CLASSIFICATION NT T 36-005</b>	Famille I – Classe 7b2
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
<b>CONSERVATION</b>	1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a>

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)